

1.依赖

```
<script src="view/apps/system/js/divPanel.js" type="text/javascript"></script>
```

2.调用方法:

```
var divPanel = new mauna.divPanel();  
divPanel.init();
```

3.方法

init(): 初始化

```
参数: {  
    table_data:[{name:'标题', data: 'title'}],//列表 setting'  
    baseUrl: ", //列表获取数据地址  
    data: ", //已存在数据  
    form_data: {  
        action:", //form 提交地址  
        id: 'page_add_content',  
        name: 'page_add_content',  
        data:[] //表单内容  
    }//添加编辑表单相关配置  
}
```

dialog(): 打开列表

```
参数: _callback, //回调  
    table_data, //'列表 setting',如果 init 中设置可以不传  
    baseUrl //列表获取数据地址,如果 init 中设置可以不传  
    data //列表数据,如果 init 中设置可以不传 与 baseUrl 配置其一
```

select(): 选择数据

```
参数: _callback, //回调
```

add(): 添加数据

```
参数: _callback, //回调  
    form_data, ////添加编辑表单相关配置, 如果 init 中设置可以不传
```

```
index, _callback, form_data, data
```

edit(): 编辑数据

```
参数: index, //编辑数据的 index  
    _callback, //回调  
    form_data, ////添加编辑表单相关配置, 如果 init 中设置可以不传  
    data//数据的 data, 与 index 选一传
```

select, add, edit 方法可单独使用, 与 dialog 方法不必须依赖

```
例: public/admin/view/apps/wechat/js/index.js 1442 行  
    public/admin/view/apps/page/js/type/push.js 430 468 行
```

<http://img1.gting.com/comic/pics/hv1/56/114/2184/142043726.jpg>